

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»** (скорочене найменування - **АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»**);

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: **40075815**;

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами [Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»](#) підлягає оцінці впливу на довкілля:

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

Виробничий підрозділ Фастівська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» є виробничим підрозділом регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», який не має статусу юридичної особи.

Місцезнаходження Виробничого підрозділу - вулиця Чапського, 50, місто Фастів, Київська область, 08502.

Основними завданнями підрозділу є забезпечення якісного функціонування, безперебійної роботи пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку на закріплених за підрозділом ділянках на рівні стандартів, визначених чинним законодавством України; своєчасне застосування заходів з попередження та ліквідації порушень їх нормальної роботи; утримання в технічно справному стані засобів автоматики, телемеханіки та зв'язку.

Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря є викиди від дизельного генератора типу ДГА-24М, який стаціонарно встановлений в приміщенні поста ЕЦ ст. Попільня. Номінальна та фактична потужність дизель-генераторної станції - 44 кВт, Дизель-генератор є джерелом резервного електроживлення, який обумовлений необхідністю забезпечення безперебійного електроживлення засобів автоматики, телемеханіки та зв'язку, у разі аварійного зникнення робочої напруги. Режим роботи дизель-генератора становить до 24 годин на рік, який працює при

аварійних відключеннях та при регламентованих випробувань і перевірки працездатності устаткування. Протягом року використано дизельного палива – 0,1775 т - **(ДВ 1)**.

Додатковим джерелом резервного електроживлення засобів автоматики, телемеханіки та зв'язку є блок АКБ до складу якого входить акумуляторні батареї типу СН-360 - 12 од. АБН-80 - 12 од. Загальна електрична ємності акумуляторів становить - 5280 А·год. Одночасно може проводиться підзарядка всіх акумуляторів, які знаходяться в буферному режимі. Акумуляторне приміщення обладнано припливно-витяжною вентиляцією, яка працює до 1 години протягом дня. Загальна тривалість роботи вентиляційної системи - 365 годин на рік - **(ДВ 2)**.

Для ремонтних робіт засобів автоматики, телемеханіки та зв'язку використовуються електропаяльник потужність – 60 Вт, свинцево-олов'яний припій ПОС-60, Загальні витрати припою ПОС-60 складають 0,5 кг/рік. Роботи носять періодичний характер, загальна тривалість роботи становить до 126 годин на рік. За годину виконується не більше 100 пайок. Викиди забруднюючої речовини від процесу паяння надходять в атмосферне повітря у вигляді ненаправлених потоків. Робоче місце не оснащено спеціальними спорудами для відведення пилогазоповітряної суміші - **(ДВ 3)**.

Перелік та кількість обладнання та проектна потужність, час роботи, термін введення в експлуатацію та нормативний строк амортизації наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

№ з/п	Найменування обладнання	К – ть	Фактичний час роботи, год/рік	Номінальна потужність/ продуктивність (проектна)	Фактична потужність/ прод-ть	Термін введення в експл., рік	Нормативний строк амортизації, років
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дизельний генератор типу ДГА-24М	1	24 годин	44 кВт	44 кВт	1966	20 років
2	Блок АКБ АКБ типу СН-360 АКБ типу АБН-80	12 12	8760 годин	Ємності акумуляторів становить - 5280 А·год	ємності акумуляторів становить - 5280 А·год	2017	20 років
3	Пост пайки	1	126 годин	Електропаяльник потужність – 60 Вт	Електропаяльн ик потужність – 60 Вт	2017	20 років

Режим роботи обладнання: Базовий (максимальний) режим.

Реконструкція, модернізація або профілактичні та ремонтні роботи на технологічному обладнанні та устаткуванні виконуються згідно з графіком ремонтних робіт. Зміни показників продуктивності устаткування внаслідок вищезазначених робіт у порівнянні з проектними показниками відсутні.

відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	630-08-0 06000	Оксид вуглецю	-	0,005	1,5
2	07000	Вуглецю діоксид	-	0,555	500
3	74-82-8 12000	Метан	-	0,00002	10
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	-	0,000000005	-
4	7439-92-1 01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	-	0,000000005	0,003
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	-	0,0004	3
5	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	-	0,0004	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	-	0,00502	-
6	10102-44-0 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	-	0,005	1
7	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	-	0,00002	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	-	0,003	2
8	7446-09-5 05001	Сірки діоксид	-	0,001	1,5
9	7664-93-9 05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	-	0,002	0,5
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	-	0,0004	1,5
10	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,0004	1,5
Усього для підприємства			-	0,569	

Перелік найбільш поширені забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
1	630-08-0 06000	Оксид вуглецю	-	0,005	1,5
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	-	0,000000005	
2	7439-92-1 01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	-	0,000000005	0,003
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	-	0,0004	3
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)	-	0,0004	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	-	0,005	

4	10102-44-0 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	-	0,005	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	-	0,003	2
5	7446-09-5 05001	Сірки діоксид	-	0,001	1,5
6	7664-93-9 05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	-	0,002	0,5
Усього			-	0,0134	

Перелік небезпечні забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього			-		

Перелік інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта

1	2	3	4	5	6
1	74-82-8 12000	Метан	-	0,00002	10
Усього			-	0,00002	

Перелік забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст

1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	-	0,555	500
2	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	-	0,00002	0,1
3	11000 -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,0004	1,5
Усього			-	0,55542	

Примітка: - гр.4 не заповнювалась у зв'язку з тим, що підприємство не звітувалось за формою 2-тп/повітря/ річна;
- забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК в атмосферному повітрі населених міст (вуглецю діоксид та діазоту оксид, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)) наведені в таблиці 6.1 у розділах 1 і 5

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На пості ЕЦ ст. Попільня відсутні установки очистки газів.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,005
07000	Вуглецю діоксид	0,555
12000	Метан	0,000
01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,000
01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	0,000
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,005
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,005
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,003
05001	Сірки діоксид	0,001
05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	0,002
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,000
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	0,569

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Залізничний транспорт код 1.А.3.с

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,005
07000	Вуглецю діоксид	0,555
12000	Метан	0,000
01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,000
01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	0,000
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,005
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,005
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,003
05001	Сірки діоксид	0,001
05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	0,002
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,000
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	0,569

перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються. Фактичні величини викидів не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не розробляються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, зважаючи на той факт, що залпові викиди не здійснюються при експлуатації обладнання та устаткування.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан відсутні та не розробляються. АТ «Українська залізниця» - національний перевізник вантажів та пасажирів, метою діяльності якого є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, тому припинення діяльності об'єкта до завершення її проектного терміну експлуатації не передбачається.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах передбачаються при повідомленні про настання НМУ. Об'єкт не відноситься до переліку об'єктів щодо реалізації заходів щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно з законодавством уважаються об'єктами підвищеної небезпеки (включені до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки).

Об'єкт не відноситься до потенційно небезпечного об'єкту, таблиця 10.2 додатка 10 Інструкції [5] не заповнюється.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на підприємстві не передбачені і не розробляються

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Заходи щодо скорочення викидів відсутні та не розробляються. Викиди від обладнання та устаткування не перевищують нормативи граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, розробляти заходів щодо їхнього скорочення не має потреби.

відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52 за результатами розрахунків розсіювання.

Повідомлення розміщено в газеті «АВИСО» № 12 від 07.11.2023р.

Строк надання зауважень та пропозицій громадськості щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря до Житомирської обласної державної адміністрації до **06.12.2023 року**.