

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
 від 31 жовтня 20 23 р. № 2/23 та виконання заходів щодо
 здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
 допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ПП «Галекс-Агро»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	13553775
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	, Звягельського (Новоград-Волинського) району, Житомирської області, - - - - -
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	orgalex1819@gmail.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	, Звягельського району, Житомирської області,
Номер дозволу на викиди та дата видачі	1824085401-124
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	-
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, мг/м ³
2	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Газохід (Гирло циклону ЦОЛ-1,5 ЗОМ)	9,61 мг/м ³	-
3	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Газохід (Гирло циклону ЦОЛ-6 калібрувальної машини)	7,18 мг/м ³	-
7	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор технологічного бункеру)	1,45 мг/м ³	-
8	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Газохід (Труба відводу димових газів пальника Riela)	16,72 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,102 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,024 г/с	-
	Оксид вуглецю	0,407 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,233 г/с	-
	Діоксид/ триоксид сірки у перерахунку на діоксид сірки	0,521 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,420 г/с	-
9	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	МВВ №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Осьовий вентилятор шахти сушки)	8,64 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,035 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,016 г/с	-
	Оксид вуглецю	0,038 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,033 г/с	-
	Діоксид/ триоксид сірки у перерахунку на діоксид сірки	0,035 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,029 г/с	-

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду
10	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Осьовий вентилятор шахти сушки)	7,71 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,032 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,016 г/с	-
	Оксид вуглецю	0,035 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,032 г/с	-
	Діоксид/ триоксид сірки у перерахунку на діоксид сірки	0,039 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,039 г/с	-
11	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Осьовий вентилятор шахти сушки)	9,33 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,020 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,016 г/с	-
	Оксид вуглецю	0,033 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,032 г/с	-
	Діоксид/ триоксид сірки у перерахунку на діоксид сірки	0,040 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,035 г/с	-
12	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Осьовий вентилятор шахти сушки)	8,67 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,034 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,016 г/с	-
	Оксид вуглецю	0,037 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,029 г/с	-
	Діоксид/ триоксид сірки у перерахунку на діоксид сірки	0,040 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,035 г/с	-
13	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор вентилятор силосу зберігання зерна)	2,63 мг/м ³	-
14	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор вентилятор силосу зберігання зерна)	2,61 мг/м ³	-
15	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор вентилятор силосу зберігання зерна)	1,76 мг/м ³	-

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду
16	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор вентилятор силосу зберігання зерна)	2,05 мг/м ³	-
17	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор вентилятор силосу зберігання зерна)	2,19 мг/м ³	-
18	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор вентилятор силосу зберігання зерна)	2,05 мг/м ³	-
19	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор вентилятор силосу зберігання зерна)	1,72 мг/м ³	-
20	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Вентиляційний отвір (Даховий вентилятор експедиційного силосу)	1,6 мг/м ³	-
22	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Газохід (Гирло циклону ЦОЛ-6 ЗОМ Petkus)	8,13 мг/м ³	-
23	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Газохід (Гирло циклону ЦОЛ-6 ЗОМ Petkus)	8,78 мг/м ³	-
34	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Газохід (Труба відводу димових газів котла марки UNI SN)	42,34 мг/м ³	-
	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту	0,117 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,038 г/с	-
	Оксид вуглецю	0,776 г/с	1раз/ 12міс	[15]		0,202 г/с	-
35	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150 мг/м ³	1раз/ 12міс	MBB №081/12-0161-05	Газохід (Труба витяжної вентиляції котельні)	6,44 мг/м ³	-

MBB №081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.

[15] Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М.

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
-	-

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі AdobePortableDocumentFormat (PDF).

Інженер з охорони праці

(посада)

МП (за наявності)



(підпис)

Полив'яний Валерій Анатолійович

(прізвище, власне ім'я та по батькові)