

ЗВІТ

**ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» про дотримання умов дозволу на викиди
від 13 листопада 2018 р. № 1810700000-150 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин**

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	00282406
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	Житомирська область, м. Коростень, вул. Маяковського, 78
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	(04142)9-6165
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	Zbsh_kor@ukr.net
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська область, м. Коростень, вул. Маяковського, 78
Номер дозволу на викиди та дата видачі	від 13 листопада 2018 р. № 1810700000-150
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	--
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	--
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	--
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	--

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
6	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150,0	12 місяців	<i>МВВ № 081/12-0161-05.</i>	Газохід на виході пило осаджувальної камери	19,6	-
7	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	12 місяців	<i>МВВ № 081/12-0161-05.</i>	Газохід на виході пило осаджувальної камери	20,9	-
8	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	12 місяців	<i>МВВ № 081/12-0161-05.</i>	Газохід на виході фільтру	54,9	-
9	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	12 місяців	<i>МВВ № 081/12-0161-05.</i>	Газохід на виході фільтру	56,7	-
36	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	12 місяців	<i>МВВ № 081/12-0161-05.</i>	Газохід на виході циклону	10,2	-
37	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	12 місяців	<i>МВВ № 081/12-0161-05.</i>	Газохід на виході циклону	9,57	-
38	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150,0	12 місяців	<i>МВВ № 081/12-0161-05.</i>	Газохід на виході циклону	15,9	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності*)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
----------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------	---

*) – технологічних нормативів дозволом на викиди ЗР не установлено

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій *)

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
--	--


*) – заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій дозволом на викиди ЗР не встановлені
Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів*)

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

*) – заходи щодо скорочення обсягу викидів дозволом на викиди ЗР не встановлені

Додаток 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).
2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).



Шенчук О.К.
(посада)

[Signature]
(підпис)

Віталій Сергійович Федорук
(прізвище, власне ім'я та по батькові)
(за наявності)

Виконання Умов до дозволу на викиди ЗР за період : 2023 рік

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ»

1. Загальні вимоги

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, які наведені у розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно - виконується

2. До технологічного процесу.

2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення всіх виробничих процесів таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище - виконується.

2.2. Дотримуватись техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні котлами - виконується.

2.3. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій В установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України - виконується постійно

3. До обладнання та споруд

3.1. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання повинна здійснюватися згідно вимогам технічної документації по її застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкції по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій - виконується.

3.2. Всі вентиляційні системи повинні проходити планові та поточні ремонти і перевірятися на ефективність їх роботи у відповідності з затвердженим планом-графіком – планові та поточні ремонти проводяться згідно затвердженого плану-графіку; перевірка ефективності роботи вентсистем - виконано.

3.3. Для запобігання наднормативних викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин необхідно проводити технічний огляд та контроль за технічним станом обладнання – виконується постійно.

4. До очистки газопилового потоку

4.1. Забезпечити безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію газоочисних установок (ГОУ), підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення відповідно до вимог Правил технічної експлуатації установок очистки газу - виконується.

4.2. Призначити осіб, відповідальних за:

технічний стан, обслуговуванні і безпечну експлуатацію ГОУ; проведення поточних, планових і капітальних ремонтів – призначені, згідно Наказу № 119 від 18.07.2023 р.;

здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ – проведено: Звіт за результатами контролю ефективності роботи ГОУ від 18.10 2023р

ведення журналу обліку робочого часу ГОУ - ведуться.

4.3. Розробити паспорт на кожну ГОУ – розроблено, 7 паспортів.

4.4 Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним з періодичністю В залежності від класу небезпеки забруднюючих речовин, що підлягають очищенню - проведено: Звіт за результатами контролю ефективності роботи ГОУ від 20.09 2023р

4.5. Проводити огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на рік – проводиться згідно затвердженого графіку.

5.1. До виробничого контролю

5.1.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитись наступним чином:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

(б). Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоподу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду..

(в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників на повинен перевищувати інтенсивності викидів граничнодопустиму величину

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин на повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

5.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

(а) Температура: 273К, тиск 101,3 кПа, сухий газ 3% для газоподібного палива..

(б) У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

5.3. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин: технічний огляд устаткування проводиться щозмінно.

5.4. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Управління - буде забезпечено виконання умов п.5.4. при необхідності, під час проведення відбору проб з метою дотримання встановлених вимог

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6.1. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу, (якщо є така можливість) в управління, або інший підрозділ управління, як можливо скоріше, після того як відбудеться щось з наступного - за звітний період таких ситуацій не виникало.

(а) Будь який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів регулювання. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті до мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

6.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається управлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів – за звітний період аварій не виникало.

6.3. Звіт за дозвільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Управлінню в якості складової частини річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4. Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна бути наявна відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи) - постійно проводяться навчання персоналу та інструктаж – проводиться .

6.5. Обов'язки.

Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність - виконується.

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди..

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі, а також при збільшенні годин роботи обладнання протягом звітного періоду відбулись зміни, пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

**Виконання умов до дозволу від 13 листопада 2018 р. № 1810700000-150
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
неорганізованих джерел**

Суб'єкта господарювання ПРАТ «Коростенський завод ЗБШ»

Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, буд. 78

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Житомирська обл. м. Коростень, вул. Маяковського, буд. 78

(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Номери джерел викидів 10 – пила різання плітів шпал;
28; 29; 30; 57 – місця розвантаження цементу, щебеню,
піску;
31; 32 – місця зберігання піску, щебеню

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

2. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується постійно.

3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та у мов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується постійно.

4. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується постійно.

5. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування – проводиться згідно графіку.

6. Покриття доріг твердим покриттям, постійне зрошування поверхні доріг водою у відповідний період року – покриття доріг тверде, зрошування проводиться постійно у відповідний період року.

Номери джерел викидів 48; 49 – ємності зберігання ПММ;
54; 55 – ємність зберігання відпрацьованого мастила

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується.

3. Утримання у повній технічній справності резервуарів і технологічного обладнання – виконується.

4. Регулювання дихальних клапанів резервуарів на необхідний надлишковий тиск і вакуум, нагляд за їх технічним станом – виконується.

5. При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з головиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу – забезпечено.

6. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується.

7. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом – виконується.

Номери джерел викидів 42 – запобіжно-скидний клапан ГРУ – залпове

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.

2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них – виконується.

3. Слідкувати за технічним станом обладнання – виконується