

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволів на викиди від 26.02.2018 р. № 1810136600 – 607, від 17.06.2022 р. № 1810136600 – 607а, від 08.12.2022 р. № 1810136600 – 607б та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОГОЛД ІНДЕСТРІЗ ЛТД»
Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи — підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	32265502
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	10025, м. Житомир, вул. Промислова, 1/154
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+380 412 422 610
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	office@eurogold-industries.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	10025, м. Житомир, вул. Промислова, 1/154
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№ 1810136600 – 607 від 26.02.2018 р. № 1810136600 – 607а від 17.06.2022 р. № 1810136600 – 607б від 08.12.2022 р.
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Іваненко Володимир Володимирович
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	050 463 51 06
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	vladimir.ivanenko@eurogold- industries.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-----

2 Продовження додатка

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид		Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр/г/с
		мг/м ³	г/с					
18	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0005	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0403-06	газохід	нчм	-
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,00004	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,00003	0,00001
19	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0009	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0403-06	газохід	нчм	-
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,00007	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	нчм	-
	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	17,24	132,76
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0001	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-

3 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,0004	1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	-
20	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,019	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,009	0,010
	Оксид вуглецю		0,024	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0115	0,0125
21	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,001	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0006	0,0004
	Оксид вуглецю		0,001	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0009	0,0001
27	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0013	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0006	0,0007
	Оксид вуглецю		0,0016	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0012	0,0004
28	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0012	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0009	0,0003
	Оксид вуглецю		0,0019	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0016	0,0003
29	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	1,34	148,06
30	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	5,21	144,79
32	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0051	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0049	0,0002

4 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,0082	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0076	0,0006
33	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,072	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0642	0,0078
	Оксид вуглецю		0,09	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0797	0,0103
34	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0027	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0016	0,0011
	Оксид вуглецю		0,0028	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0021	0,0007
35	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	нчм	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,019	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0186	0,0004
	Оксид вуглецю		0,039	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,033	0,006
	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0024	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0403-06	газохід	нчм	-
36	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,0001	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,00009	0,00001
	Суспендовані частинки недиференційовані за складом		0,012	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	0,010	0,002
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0002	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-

5 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,0007	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001	газохід	нчм	=
37	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0016	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0014	0,0002
	Оксид вуглецю		0,0025	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0022	0,0003
40	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	37,2	112,8
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,004	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	=
	Оксид вуглецю		0,028	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001	газохід	нчм	=
41	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	12,56	137,44
42	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	1,45	148,55
43	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	2,28	147,72
44	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	1,58	148,42
45	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0006	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0005	0,0001
	Оксид вуглецю		0,001	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0007	0,0003

6 Продовження додатка

46	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,001	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0008	0,0002
	Оксид вуглецю		0,0012	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0010	0,0002
47	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	1,45	148,55
48	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	1,42	148,58
49	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	нчм	-
50	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,001	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0008	0,0002
	Оксид вуглецю		0,0014	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0009	0,0005
51	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0014	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0012	0,0002
	Оксид вуглецю		0,002	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0016	0,0004
53	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0025	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0024	0,0001
	Оксид вуглецю		0,003	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0025	0,0005
54	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,001	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0403-06	газохід	нчм	-

7 Продовження додатка

	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,0001	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,0001	0
	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	нчм	-
58	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,013	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,013	0
	Оксид вуглецю		0,014	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,014	0
	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	49,40	100,60
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,019	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,010	0,009
68	Оксид вуглецю		0,026	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,018	0,008
82	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,026	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,0214	0,0046
	Оксид вуглецю		0,033	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,029	0,004
93	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150			MBV № 081/12-0161-05		10,32	139,68
94	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,015	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,0127	0,0023
	Оксид вуглецю		0,007	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор OKSI 5M Руководство по експлуатації	газохід	0,0053	0,0017

8 Продовження додатка

97	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,038	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,032	0,006
	Оксид вуглецю		0,064	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,053	0,011
100	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0014	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0008	0,0006
	Оксид вуглецю		0,002	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0011	0,0009
101	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	нчм	-
102	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	2,19	147,81
112	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0012	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0403-06	газохід	0,0012	0
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,0001	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,0001	0
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0001	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-
	Оксид вуглецю		0,0006	1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	-
113	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0007	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0403-06	газохід	нчм	-
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,0001	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,0004	0,00006

9 Продовження додатка

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0001	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-
	Оксид вуглецю		0,0006	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001	газохід	нчм	-
117	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0004	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0403-06	газохід	0,0003	0,0001
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,00004	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0402-06	газохід	нчм	-
118	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0007	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0403-06	газохід	0,0003	0,0004
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,00002	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0402-06	газохід	нчм	-
119	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0003	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0403-06	газохід	0,0003	0
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,00004	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0402-06	газохід	нчм	-
120	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,0007	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0403-06	газохід	0,0003	0,0004
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,00002	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0402-06	газохід	нчм	-
121	Заліза оксид (в перерахунку на залізо)		0,001	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0403-06	газохід	0,0004	0,0006
	Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому		0,000003	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0403-06	газохід	нчм	-
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану		0,00007	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0406-07	газохід	нчм	-

10 Продовження додатка

	Суспендовані частинки недиференційовані за складом		0,0004	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12- 0161-05	газохід	0,0002	0,0002
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0001	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-
	Оксид вуглецю		0,0004	1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	-
128	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,05	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0434	0,0066
	Оксид вуглецю		0,076	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0744	0,0016
129	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,024	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,018	0,006
	Оксид вуглецю		0,032	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,021	0,011
130	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,002	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0005	0,0015
	Оксид вуглецю		0,0005	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0005	0
131	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0022	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0014	0,0008
	Оксид вуглецю		0,0027	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0024	0,0003
132	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0022	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0016	0,0006

11 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,0027	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0025	0,0002
135	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	117,88	32,12
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,239	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,2253	0,0137
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки		0,362	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,3236	0,0384
	Оксид вуглецю		0,24	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,1796	0,0604
136	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05	газохід	10,27	139,73
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,03	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0287	0,0013
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки		0,036	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,025	0,011
	Оксид вуглецю		0,054	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0412	0,0128
162	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,015	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0092	0,0058
	Оксид вуглецю		0,007	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0049	0,0021
164	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0002	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	0,0002

12 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,0001	1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	-
	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	9,58	140,32
	Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому)		0,0000005	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0406-07	газохід	нчм	-
	Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю)		0,0001	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	нчм	-
165	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	2,51	147,49
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,005	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0022	0,0028
166	Оксид вуглецю		0,008	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0013	0,0067
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,005	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0012	0,0038
167	Оксид вуглецю		0,008	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0014	0,0066
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,005	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0011	0,0039
168	Оксид вуглецю		0,008	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0009	0,0071
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,005	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0017	0,0033
169	Оксид вуглецю		0,008	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0017	0,0033

13 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,008	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,001	0,007
170	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,01	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,003	0,007
	Оксид вуглецю		0,015	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0021	0,0129
171	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,008	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0044	0,0036
	Оксид вуглецю		0,017	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0065	0,0105
172	Формальдегід	20		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
174	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	5,02	144,98
175	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	нчм	-
176	Ацетальдегід	Сума рний викид 20		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0572-08	газохід	нчм	-
	Формальдегід			1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
177	Оксид вуглецю		0,004	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0007	0,0033
	Ацетальдегід	Сума рний викид 20		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0572-08	газохід	нчм	-
	Формальдегід			1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-

14 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,01	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0047	0,0053
178	Фенол	Сума рний викид 20		1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	
	Формальдегід			1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
179	Оксид вуглецю		0,00007	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-
	Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому)		0,0000005	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0406-07	газохід	нчм	-
	Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю)		0,00004	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,00004	0
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,00002	1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	-
180	Оксид вуглецю		0,000005	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-
	Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому)		0,0025	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0406-07	газохід	нчм	-
	Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю)		0,0001	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,00008	0,00002
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,0002	1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	-
181	Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю)		0,0003	1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0402-06	газохід	0,00024	0,00006
182	Ацетальдегід	Сума рний		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0572-08	газохід	нчм	-

15 Продовження додатка

	Фенол	викид 20		1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001	газохід	нчм	
	Формальдегід			1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0111-03	газохід	нчм	
	Оксид вуглецю		0,0006	1 раз на 12 місяців	ГХПВ-1	газохід	нчм	-
	Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому)		0,0000008	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0406-07	газохід	нчм	-
	Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю)		0,00002	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12- 0402-06	газохід	нчм	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,00003	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001	газохід	нчм	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,01	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,005	0,005
	Оксид вуглецю		0,003	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0028	0,0002
183	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,01	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0056	0,0044
	Оксид вуглецю		0,003	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0029	0,0001
184	Фенол	20		1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001	газохід	нчм	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,021	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0206	0,0004
186	Фенол	20		1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001	газохід	нчм	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,021	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0206	0,0004

16 Продовження додатка

	Оксид вуглецю		0,006	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0051	0,0009
187	Фенол	20		1 раз на 12 місяців	MBX 08.312-2001	газохід	нчм	-
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,021	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0188	0,0022
	Оксид вуглецю		0,006	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0047	0,0013
188	Формальдегід	20		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
189	Формальдегід	20		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
190	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	88,37	61,63
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,284	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,1519	0,1321
	Оксид вуглецю		0,512	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,3334	0,1786
193	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	нчм	-
	Формальдегід	20		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
	Оксид вуглецю		0,00587	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0024	0,00347
194	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	нчм	-

17 Продовження додатка

	Формальдегід	20		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0111-03	газохід	нчм	-
	Оксид вуглецю		0,00748	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	0,0032	0,00428
195	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	6,87	143,13
196	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту		0,006	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	**	
	Оксид вуглецю		0,011	1 раз на 12 місяців	Газоаналізатор ОКСИ 5М Руководство по експлуатації	газохід	**	
	Суспендовані частинки недиференційовані за складом	150		1 раз на 12 місяців	MBV № 081/12-0161-05	газохід	**	

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

** Джерело в 2023 році не експлуатувалось.

18 Продовження додатка

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Не встановлено									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено	

19 Продовження додатка

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено							



Володимир Вулицький
(підпис)

Володимир Вулицький
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

МП (за наявності)